PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

RH100V-T4

Prestazioni a 50Hz, 4 poli - Motore trifase
Performances at 50Hz, 4 poles - Three-phase motor
Caractéristiques à 50Hz, 4 pôles - Moteur triphasé
Leistungsbereich bei 50Hz, 4-polig - Drehstrommotor
Prestaciones a 50Hz, 4 polos - Motor trifásico

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Tipo girante** Impeller type Type de roue Laufradtyp Tipo rodete	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal										
					l/min	0	666,5	1000	1333	1666,5	2000	2333	2666,5	3000	3333
					m³/h	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
					l/s	0	11,1	16,6	22,2	27,7	33,3	38,8	44,4	50	55,5
RH100V/C-065T4+S		C	8,2	6,5	**H m**	15,4	14,2	13,2	12,1	10,9	9,5	8	6,6		
RH100V/B-080T4+S		B	10	8		17,9	16,8	15,9	14,8	13,5	12	10,5	9	7,2	
RH100V/A-095T4+S		A	12	9,5		20,4	19,2	18,2	17,2	16	14,5	13	11,3	9,6	7,8

RH100V-T4

Caratteristiche elettriche
Electric characteristics
Caractéristiques électriques
Elektrische Eigenschaften
Características eléctricas

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**Velocità** Speed Vitesse Geschwindigkeit Velocidad n [min⁻¹]	**Tensione** Voltage Tension Spannung Voltaje V_N [V]	**Corrente** Current Intensité Strom Intensidad I_N [A]	**Avviamento** Starting Démarrage Anlauf Arranque	**Is/In**	**Cavo Elettrico** Electric Cable Câble Électrique Elektrokabel Cable Eléctrico
RH100V/C-065T4+S	C	8,2	6,5	1440	400	14,2	Y/ΔDOL	7,2	1 x 10 x 1,5
RH100V/B-080T4+S	B	10	8	1440	400	16,8	Y/ΔDOL	7,3	1 x 10 x 1,5
RH100V/A-095T4+S	A	12	9,5	1440	400	19,8	Y/ΔDOL	7,5	1 x 10 x 1,5

RH100V-T4

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**DN**	**PN**	**Ø max. passaggio solidi** Max Ø of solids Ø maxi passage solides Max. Ø Feststoffe Ø max paso de sólidos [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**Peso pompa** Pump weight Masse pompe Gewicht Pumpe Peso bomba [kg]	**Peso piede** Foot weight Masse pied Gewicht Fuß Peso Pie [kg]	**Peso pompa +C** Pump weight +C Masse pompe +C Gewicht Pumpe +C Peso bomba +C [kg]
RH100V/C-065T4+S	C	8,2	6,5	100	16	100	790	370	735	315	138	34	140
RH100V/B-080T4+S	B	10	8	100	16	100	790	370	735	315	139	34	141
RH100V/A-095T4+S	A	12	9,5	100	16	100	790	370	735	315	141	34	143

Opzioni - Options - Options - Optionen - Opciones

+P **Sistema di accoppiamento automatico -** Automatic connection foot
Dispositif de branchement automatique - Automatischer Kuppelfuß
Sistema de acoplamiento automático

+C **Cavalletto di sostegno** - Support frame - Pied de support de pompe - Bock - Caballete de soporte

Girante a vortice
Vortex impeller
Roue vortex
Vortexlaufrad
Rodete vortex

P_1 **Potenza assorbita dal motore**
Absorbed power
Puissance absorbée
Leistungsaufnahme Motors
Potencia absorbida por el motor

P_2 **Potenza resa dal motore**
Power at motor shaft
Puissance utile
Motorleistung
Potencia proporcionada por el motor

In **Corrente nominale**
Nominal current
Intensité nominale
Nennstrom
Intensidad nominal

Is **Corrente di spunto**
Starting current
Intensité au démarrage
Anlaufstrom
Intensidad de arranque

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso