PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

RH80M-T2

Prestazioni a 50Hz, 2 poli - Motore trifase
Performances at 50Hz, 2 poles - Three-phase motor
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles - Moteur triphasé
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig - Drehstrommotor
Prestaciones a 50Hz, 2 polos - Motor trifásico

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Tipo girante** Impeller type Type de roue Laufradtyp Tipo rodete	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal										
					l/min	0	333	500	666,5	833	1000	1166,5	1333	1666,5	2333
					m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	100	140
					l/s	0	5,5	8,3	11,1	13,8	16,6	19,4	22,2	27,7	38,8
RH80M/D-075T2+S		D	9,2	7,5	**H m**	33	28	26	23	22	20	18	17	14	
RH80M/C-085T2+S		C	10,5	8,5		37	32	29,5	27,5	26	24	22,5	21	18	11
RH80M/B-095T2+S		B	11,5	9,5		45	37,5	35	32,5	30	28	27	25	22	13,5
RH80M/A-115T2+S		A	13,8	11,5		48	41,5	38	36,5	34	32,5	31	29,5	27	19

RH80M-T2

Caratteristiche elettriche
Electric characteristics
Caractéristiques électriques
Elektrische Eigenschaften
Características eléctricas

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**Velocità** Speed Vitesse Geschwindigkeit Velocidad n [min⁻¹]	**Tensione** Voltage Tension Spannung Voltaje V_N [V]	**Corrente** Current Intensité Strom Intensidad I_N [A]	**Avviamento** Starting Démarrage Anlauf Arranque	**Is/In**	**Cavo Elettrico** Electric Cable Câble Électrique Elektrokabel Cable Eléctrico
RH80M/D-075T2+S	D	9,2	7,5	2900	400	15,2	Y/ΔDOL	6,9	1 × 10 × 1,5
RH80M/C-085T2+S	C	10,5	8,5	2900	400	17,3	Y/ΔDOL	6,7	1 × 10 × 1,5
RH80M/B-095T2+S	B	11,5	9,5	2900	400	19	Y/ΔDOL	7	1 × 10 × 1,5
RH80M/A-115T2+S	A	13,8	11,5	2900	400	23	Y/ΔDOL	7,1	1 × 10 × 1,5

RH80M-T2

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**Ø girante** Impeller Ø Ø roue Laufrad Ø Ø rodete	**Potenza motore** Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor P_1 [kW]	P_2 [kW]	**DN**	**PN**	**Ø max. passaggio solidi** Max Ø of solids Ø maxi passage solides Max. Ø Feststoffe Ø max paso de sólidos [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**Peso pompa** Pump weight Masse pompe Gewicht Pumpe Peso bomba [kg]	**Peso piede** Foot weight Masse pied Gewicht Fuß Peso Pie [kg]	**Peso pompa +C** Pump weight +C Masse pompe +C Gewicht Pumpe +C Peso bomba +C [kg]
RH80M/D-075T2+S	D	9,2	7,5	80	16	56	748	325	713	290	116	33	118
RH80M/C-085T2+S	C	10,5	8,5	80	16	56	748	325	713	290	116	33	118
RH80M/B-095T2+S	B	11,5	9,5	80	16	56	748	325	713	290	119	33	121
RH80M/A-115T2+S	A	13,8	11,5	80	16	56	748	325	713	290	122	33	124

Opzioni - Options - Options - Optionen - Opciones

+P **Sistema di accoppiamento automatico -** Automatic connection foot
Dispositif de branchement automatique - Automatischer Kuppelfuß
Sistema de acoplamiento automático

+A1 **Anelli di usura in bronzo e guarnizioni in Viton** - Bronze wear rings and Viton gaskets
Bagues d'usure en bronze et joints en Viton - Schleissring aus Bronze und Viton Dichtungen
Anillo de desgaste en bronce y empaquetaduras en Viton

+A2 **Anelli di usura in tecnopolimero e guarnizioni in Viton -** Technopolymeric wear rings and Viton gaskets
Bagues d'usure en technopolymére et joints en Viton - Schleissring aus Technopolymern und Viton-Dichtungen
Anillo de desgaste en tecnopolímeros y empaquetaduras en Viton

+C **Cavalletto di sostegno** - Support frame - Pied de support de pompe - Bock - Caballete de soporte

Girante monocanale chiusa
Closed single-channel impeller
Roue monocanal fermée
Geschlossen Einkanalaufrad
Rodete cerrada monocanal

P_1 **Potenza assorbita dal motore**
Absorbed power
Puissance absorbée
Leistungsaufnahme Motors
Potencia absorbida por el motor

P_2 **Potenza resa dal motore**
Power at motor shaft
Puissance utile
Motorleistung
Potencia proporcionada por el motor

In **Corrente nominale**
Nominal current
Intensité nominale
Nennstrom
Intensidad nominal

Is **Corrente di spunto**
Starting current
Intensité au démarrage
Anlaufstrom
Intensidad de arranque

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso