PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK / SKD 80-60

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h	0	18	36	48	54	60	66	72	78	90	102	108
	l/s	0	5	10	13,3	15	16,7	18,3	20	21,7	25	28,3	30
	l/min	0	300	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1700	1800

min⁻¹	Girante / Impeller / Roue / Laufrad / Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]
1450	E	13,9	0,6	13,9	1,1	12,1	1,6	9,1	1,9	6,9	2	4,4	2												
	F	12,2	0,5	12,2	1	10	1,4	6,7	1,6	4,3	1,7	1,6	1,8												
	G	11,2	0,4	11	0,8	8,4	1,2	4,5	1,3	1,8	1,4														
1750	E	20,5	1	20,6	1,8	19,1	2,5	16,3	3	14,5	3,1	12,3	3,3	9,8	3,5										
	F	18,1	0,9	18,1	1,6	16,2	2,2	13,3	2,6	11,3	2,7	8,8	2,9												
	G	15,8	0,8	15,6	1,3	13,3	1,8	10	2,1	7,7	2,2	4,8	2,3												
2000	E	26,7	1,5	27	2,6	25,6	3,6	23,3	4,1	21,7	4,4	19,6	4,6	17,2	4,9	14,2	5								
	F	23,7	1,3	23,8	2,2	22,1	3,1	19,5	3,6	17,7	3,8	15,4	4,1	12,8	4,2										
	G	20,7	1,1	20,6	1,8	18,5	2,5	15,5	3	13,4	3,2	10,9	3,3												
2200	E	31,8	2	32,2	3,3	31,4	4,5	29,6	5,2	28,2	5,6	26,3	5,9	23,9	6,2	21,1	6,4	17,6	6,6						
	F	28,4	1,7	28,8	2,8	27,4	3,9	25,1	4,6	23,5	4,9	21,4	5,1	18,8	5,3	15,8	5,5								
	G	25,1	1,5	25,1	2,3	23,3	3,2	20,5	3,8	18,5	4	16,1	4,2	13,2	4,4										
2600	E	43,7	3,1	44,3	5	44,3	6,8	43,2	7,9	42,2	8,4	40,8	8,9	39	9,4	36,6	9,8	33,7	10,1	26	10,8				
	F	39,5	2,8	40	4,3	39,3	5,9	37,5	6,9	36,2	7,4	34,4	7,8	32,3	8,2	29,6	8,5	26,5	8,7	18,6	9,1				
	G	35,1	2,5	35,3	3,6	33,9	4,9	31,5	5,8	29,8	6,2	27,7	6,5	25,1	6,8	22,1	7	18,6	7,2						
2900	E	54,4	4,3	55	6,6	55,2	8,9	54,4	10,3	53,7	11	52,6	11,7	51	12,3	49	12,8	46,7	13,3	40	14,3				
	F	49,1	3,9	49,7	5,8	49,2	7,7	47,9	9	46,6	9,6	45	10,2	43,2	10,8	40,9	11,1	38	11,6	31	12,3				
	G	43,7	3,5	43,9	4,8	42,7	6,4	40,7	7,5	39,2	8,1	37,3	8,6	34,8	9	31,9	9,4	28,7	9,7	21,1	10				
3500	E	83,7	8,8	84,2	11,4	83,8	14,2	82,1	16,3	81,1	17,2	79,7	18,2	78,1	19,2	75,7	20,1	73,5	21	68,7	22,8	62,1	24,2	58,5	24,9
	F	75,9	7,5	76,1	9,9	75,3	12,4	73,2	14,2	72	15,1	70,3	16	68,3	16,8	65,5	17,6	62,7	18,4	57,2	19,9	49,3	21,2	45,1	21,7
	G	62,4	6,1	63,8	7,9	63,2	10,1	61,3	11,8	60,3	12,6	58,7	13,4	56,9	14,2	54,4	14,8	51,8	15,5	46,5	16,8	39,2	17,6	35,2	17,9

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa / Pump / Pompe / Pumpe / Bomba	N° di stadi / N° of stages / N° d'étages / N° der Stufen / N° de etapas	Girante / Impeller / Roue / Laufrad / Rodete	1450 min⁻¹	1750 min⁻¹	2000 min⁻¹	2200 min⁻¹	2600 min⁻¹	2900 min⁻¹	3500 min⁻¹
S3K80-60/2	2	E - F - G	●	●	●	●	●	●	●
S3K80-60/3	3		●	●	●	●	●	●	●
S3K80-60/4	4		●	●	●	●	●		
S3K80-60/5	5		●	●	●	●			
S3K80-60/6	6		●	●	●	●			
S3K80-60/7	7		●	●	●				
SKD80-60/3	3		●	●	●	●	●	●	●
SKD80-60/4	4		●	●	●	●	●	●	●
SKD80-60/5	5		●	●	●	●	●	●	●
SKD80-60/6	6		●	●	●	●	●	●	●
SKD80-60/7	7		●	●	●	●	●	●	
SKD80-60/8	8		●	●	●	●	●	●	
SKD80-60/9	9		●	●	●	●	●	●	
SKD80-60/10	10		●	●	●				
SKD80-60/11	11		●	●					

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso