PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

F(S)QN150

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

F(S)23QN150 - F(S)33QN150 - F(S)43QN150

Q																									
	m³/h	0		120		135		150		165		180		210		240		270		300		330		360	
	l/s	0		33,3		37,5		41,7		45,8		50		58,3		66,7		75		83,3		91,7		100	
	l/min	0		2000		2250		2500		2750		3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000	
min⁻¹	**Girante** Impeller Roue Laufrad Rodete	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*	**H [m]**	*N [kW]*
1450	E	12,9	3,7	13,7	6,5	13,6	6,9	13,4	7,2	13,1	7,5	12,8	7,7	11,8	8,2	10,4	8,5								
	F	11,6	3,2	12,3	5,8	12,1	6,1	11,8	6,3	11,4	6,5	11	6,7	9,8	7	8,3	7,2								
	G	10,3	2,8	10,7	5,1	10,5	5,3	10,2	5,5	9,8	5,7	9,2	5,8	8,6	5,9										
	NPSH (m)	-		-		2,1		2,2		2,4		2,6		3,1		4									
1600	E	15,3	4,9			16,6	8,8	16,5	9,2	16,3	9,6	16	9,9	15,1	10,6	13,9	11,1	12,2	11,5						
	F	13,7	4,2			14,8	7,8	14,5	8,1	14,2	8,4	13,9	8,7	12,8	9,1	11,5	9,5	9,9	9,8						
	G	12,3	3,8			12,9	6,8	12,6	7,1	12,3	7,4	11,9	7,6	10,7	7,9	9,1	8,2								
	NPSH (m)	-				-		2,8		2,9		3		3,4		4,1		4,5							
1800	E	19,2	6,9			21,1	11,8	21	12,3	20,8	12,8	20,6	13,3	19,8	14,2	18,8	15	17,4	15,6	15,6	16,1	13,4	16,4		
	F	16,9	5,9			18,8	10,5	18,6	10,9	18,4	11,3	18,1	11,7	17,1	12,4	15,9	13	14,2	13,5	12,2	13,8				
	G	15,1	5,3			16,5	9,2	16,3	9,6	16	9,9	15,6	10,3	14,6	10,8	13	11,2	11	11,5						
	NPSH (m)	-				-		3		3,1		3,3		3,7		4,2		4,5		5,5		6,2			
2000	E	23,4	9,4							25,9	16,8	25,7	17,5	25,1	18,6	24,1	19,7	22,7	20,5	20,8	21,3	18,5	21,8		
	F	21	8							22,9	14,8	22,6	15,3	21,7	16,2	20,6	17	19	17,7	17,2	18,3	15	18,7		
	G	18,1	7,2							20	13	19,7	13,4	18,9	14,2	17,6	14,9	15,8	15,3	13,5	15,7				
	NPSH (m)	-								-		3,6		4		4,4		4,9		5,7		6,3			
2200	E	28,4	12,7									31,2	22,6	30,7	24,1	29,9	25,4	28,7	26,7	27,1	27,7	25,1	28,7	22,6	29,4
	F	25,1	10,7									27,8	19,6	27,2	20,8	26,1	21,9	24,6	22,8	22,7	23,5	20,2	24,1		
	G	21,9	9,4									24,2	17,1	23,4	18,1	22,3	18,9	20,7	19,6	18,6	20,2	16,1	20,6		
	NPSH (m)	-										-		4		4,5		5,1		5,8		6,5		7	
2500	E	36,1	19											40,2	33,6	39,6	35,3	38,6	36,9	37,1	38,4	35,2	39,9	32,6	41,2
	F	32,4	15,6											35,6	29,3	34,8	30,8	33,5	32,1	31,8	33,3	29,6	34,1	26,9	34,7
	G	28	13,9											31	25,6	30	26,9	28,5	27,9	26,5	28,7	24	29,3		
	NPSH (m)	-												4,2		4,8		5,3		6		6,6		7,5	

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso