

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione
 Horizontal multistage high pressure pumps
 Pompes horizontales multicellulaires à haute pression
 Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen
 Bombas horizontales multietapas para alta presión

Catalogo generale
 General catalogue
 Catalogue général
 Hauptkatalog
 Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK125

Prestazioni
 Performances
 Caractéristiques
 Leistungsbereich
 Prestaciones



S4K125/2

Q	m³/h	0	84	96	108	120	135	150	165	180	195	210	225												
	l/s	0	23,3	26,7	30	33,3	37,5	41,7	45,8	50	54,2	58,3	62,5												
	l/min	0	1400	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufgrad Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]								
	E	92,8	19,3	93,5	35,6	93	38,3	92,4	41,2	91,4	44,2	89,7	47,5	87	50,8	83,7	53,7	79	56,5	74	58,9				
1450	F	87,1	17,6	88	33,9	87,5	36,8	86,6	39,4	85	42	83	45,1	80,3	48,1	77	50,6	73,3	53,2	69	55,6				
	G	83	16,6	83,5	32,5	83	35,3	81,7	37,5	80,3	39,7	78,4	42,7	75,8	45,6	73	47,8	69	50,2	64	52,3				
	H	79,5	15,1	80	30,8	79,5	33,1	78,7	35,3	77,5	37,5	75,4	40,3	72,7	42,7	69	45,5	65	47,8	60,8	49,8				
	I	74	12,5	74	28	73,5	30,2	72,3	32,4	70,5	34,4	68	36,8	64,7	39	60,8	41,2	56	42,6	51	44,2				
	L	69	10,3	69,6	25,8	68,5	28	67	29,7	65	31,5	62,3	33,5	59,4	35,3	56	37,2	51,7	38,9	46,3	40				
	M	63,5	8,8	63,5	23,2	62,3	25	60,8	26,5	59	28,3	56	30,2	53	31,9	49	33,5	45	35,5	40	35,7				
	NPSH (m)	-		2		2		2,1		2,25		2,55		3		3,5		4,1		4,8					
1600	E	112,8	26	115	48,1	114	51,5	113	55,2	112	58,1	110	62,2	108	65,5	105	69	102	71,9	99	75,1	94,5	77,3		
	F	106,8	23,8	108	44,2	108	47,8	107	51,2	106	53,9	104	57,8	101	61,5	98,4	64,8	95	68,1	91	71	86,5	73,6		
	G	102	21,8	103	43	103	44,9	102	47,8	101	51,1	98,7	54,3	96	57,4	93	60,7	89	64	85	66,5	81	69		
	H	97	17,9	98,4	41,4	97,8	42,7	97	45,6	96	48,4	94	51,5	91	55,2	88	57,4	84	60,7	80,5	63,1	76	65,5		
	I	89	16,5	91,3	36,4	90,8	39	90	42	88,5	44,2	86	47,3	83	50	80	53	76	55,2	70,5	57,6	61,5	59,6		
	L	83	14,7	84,5	32,8	83,8	35	83	37,2	81,5	39,6	79	42,3	76	44,9	72,5	47,1	68	49,5	62,7	51,5				
	M	77,2	12,9	78,5	29,6	77,5	31,9	76	34,3	74	36,2	72	38,6	68,4	40,5	64,7	42,7	59	44,5	50	46				
NPSH (m)	-		2,1		2,1		2,2		2,3		2,6		3,1		3,6		4,15		4,8		5,45				
1800	E	144	36,8					144	72,1	143	76,5	142	81,7	140	86,8	138	92	135	96,4	131	100,1	127	103,8	121	107,5
	F	136,6	31,3					136	67,7	135	72,1	133	76,5	131	81	129	85,4	126	89,8	122	94,2	117	97,9	111	100,8
	G	128,4	27,9					129	63,3	128	67,7	126	72,1	124,5	76,5	122	81	119	85,4	115	89,1	110	92	104	94,9
	H	121,2	25,7					123	59,6	122	64	121	68,4	119	72,9	117	76,5	114	81	110	84,6	105	87,6	99	91,3
	I	112	21,3					115	54,5	114	58,9	112	63,3	110	67	107	69,9	103	73,6	98	76,5	90	78,8	80	80,2
	L	104	19,1					106	50	105	53,7	103	57,4	100	61,1	97	64	92	67	86	69,2	79	71,4	70	72,1
	M	95	16,9					98	44,9	96	47,8	93	51,5	90	54,5	86	56,7	81	59,6	75	61,8	69	63,3	60	64,8
NPSH (m)	-						2,25		2,4		2,65		3,1		3,6		4,15		4,8		5,45		6,3		

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CHARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK125

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones



S4K125/3

Q	m³/h	0	84	96	108	120	135	150	165	180	195	210	225												
	l/s	0	23,3	26,7	30	33,3	37,5	41,7	45,8	50	54,2	58,3	62,5												
	l/min	0	1400	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauffrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N								
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]								
1450	E	124,8	29,6	126	52,3	125	55,2	124	58,9	122	61,8	118	65,5	113	69,2	107	72,1	100	75,1	93	78	85	80,2		
	F	120	28,2	122	50	121	53	119	55,9	116	58,9	112	62,6	108	65,5	102	68,4	95	71,4	88	73,6	80	75,1		
	G	116,1	26,5	118	48,6	116	50,8	114	53,7	112	56,7	108	59,6	103	63,3	97	66,2	91	68,4	84	70,7	76	72,1		
	H	114	25	114	46,4	113	49,3	111	52,3	108	55,2	104	58,1	99	61,1	93	64	87	66,2	80	68,4	72	69,9		
	I	107,9	22,1	108	43,4	107	46,4	106	49,3	103	52,3	99	55,2	94	58,5	89	61,1	82	63,3	75	65,5	67	67		
	L	102,5	19,9	102	40,5	102	43,4	101	46,4	98	48,6	94	52,3	89	55,2	83	57,4	75	59,6	67	61,8	58	63,3		
	M	98	16,5	97	37,5	96	40,5	94	43,1	91	45,6	86	48,6	81	51,5	75	53,7	67	55,9	59	58,1	51	59,6		
NPSH (m)		-	2	2	2,1	2,25	2,55	3	3,5	4,1	4,8	5,45													
1600	E	158,5	40,4			154	72,9	152	77,3	150	81,7	148	86,8	144	91,3	139	96,4	133	100,1	126	103,8	119	108,2	111	111,9
	F	151,8	38,1			147	69,2	146	73,6	144	77,3	141	82,4	137	86,8	132	91,3	127	94,9	120	98,6	113	102,3	105	106
	G	147,5	35,3			142	65,5	141	69,9	139	73,6	135	78,8	131	82,4	126	86,8	120	91,3	114	94,2	107	97,9	99	102,3
	H	142,7	32,4			138	62,6	136	67	134	70,7	130	75,1	126	79,5	121	83,2	115	87,6	109	91,3	102	94,2	94	97,2
	I	136	29,4			131	58,9	130	63,3	128	67	124	71,4	120	75,8	115	79,5	109	82,4	102	86,1	94	89,1	85	92
	L	128,4	26,5			125	55,9	124	58,9	122	62,6	118	67	114	70,7	108	74,3	101	77,3	94	80,2	85	83,2	76	85,4
	M	121	23,5			118	52,3	117	55,2	115	58,9	111	62,6	107	66,2	100	69,2	93	72,1	85	75,1	76	77,3	67	79,5
NPSH (m)		-		2,1	2,2	2,3	2,6	3,1	3,6	4,15	4,8	5,45	6,3												

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione
 Horizontal multistage high pressure pumps
 Pompes horizontales multicellulaires à haute pression
 Mehrstufige horizontale Hochdruckpumpen
 Bombas horizontales multietapas para alta presión

Catalogo generale
 General catalogue
 Catalogue général
 Hauptkatalog
 Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK125

Prestazioni
 Performances
 Caractéristiques
 Leistungsbereich
 Prestaciones



S4K125/2A

Q	m³/h	0		96		108		120		135		150		165		180		195		210		225		240	
	l/s	0		26,7		30		33,3		37,5		41,7		45,8		50		54,2		58,3		62,5		66,7	
	l/min	0		1600		1800		2000		2250		2500		2750		3000		3250		3500		3750		4000	
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufgrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]
1450	M	75,9	13,2	72,5	28	71,5	30,5	70	32,4	68	35,3	65	37,5	62	39,7	58	41,7	53,5	43,2	47	44,5				
	N	70	10,3	66,5	25,4	65,5	27,6	64	29,4	62	32,4	59	34,6	56	36,8	52	38,6	47	40,1	41,5	41,2				
	NPSH (m)	-		2		2,1		2,25		2,55		3		3,5		4,1		4,8		5,45					
1800	M	117	25,4	114	47,1	113	50	112	53	110	57,4	108	61,8	105	65,9	101	69,9	97	73,6	93	77,3	87	80,2	81	83,2
	N	106	20,4	104	42	103	44,9	102	48,2	100	51,9	98	56,3	95	60,6	91,5	64	87,5	67,3	83	70,3	77,5	72,9	71,5	74,3
	NPSH (m)	-		2,2		2,25		2,4		2,65		3,1		3,6		4,15		4,8		5,45		6,3		7	
2000	M	140,9	36,8			139	66,6	138	70,7	137	75,8	135	81	133	86,1	131	90,5	128	94,9	124	98,6	119	101,6	113	103,8
	N	128,5	30,1			127	58,9	126	62,6	125	67	123	72,1	121	76,5	118	81	114	84,6	110	88,3	105	91,3	98	93,5
	NPSH (m)	-				2,45		2,5		2,7		3,1		3,6		4,15		4,8		5,45		6,3		7	
2200	M	170,4	48,5			168	83,9	167	87,6	166	93,5	165	99,4	163	105,2	160	111,9	157	118,5	152	123,6				
	N	158	39,3			155	73,6	154	78	153	83,9	151	89,8	148	95,7	145	101,6	142	106,7	137	111,1	131	115,6	124	118,5
	NPSH (m)	-				2,8		3		3,3		3,8		4,3		4,8		5,4		6,2		6,8		7,6	

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SK125

Prestazioni

Performances

Caractéristiques

Leistungsbereich

Prestaciones



S4K125/3A

Q	m³/h	0	96	108	120	135	150	165	180	195	210	225	240												
	l/s	0	26,7	30	33,3	37,5	41,7	45,8	50	54,2	58,3	62,5	66,7												
	l/min	0	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauffrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N				
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]		
1450	M	112,6	20,6	109	43,4	107	46,7	105	49,7	102	53,4	98	56,9	92	59,9	86	62,6	80	64,8	72	66,5				
	N	107	18,4	103	41,1	101	44,2	99	47,1	95	50,4	90	53,7	84	56,5	78	58,9	70	60,7	62	62				
	NPSH (m)	-		2		2,1		2,25		2,55		3		3,5		4,1		4,8		5,45					
1800	M	172	42,6	169	72,1	168	76,5	166	81,7	164	88,3	161	94,9	157	100,8	152	106	146	111,1	140	116,3	131	120,7		
	N	162	36,4	158	64,8	156	69,9	154	75,1	152	81	149	87,6	145	92,7	140	97,9	134	103	127	106,7	118	110,4	108	113,3
	NPSH (m)	-		2,2		2,25		2,4		2,65		3,1		3,6		4,15		4,8		5,45		6,3		7	

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso