

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SKD 200-260

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h	0	60	120	150	180	210	240	270	300	330	345	360												
	l/s	0	16,7	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	95,8	100												
	l/min	0	1000	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5750	6000												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H [m]		N [kW]		H [m]		N [kW]		H [m]		N [kW]		H [m]		N [kW]		H [m]		N [kW]		H [m]		N [kW]	
		H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N
1450	E	35,8	9,9	34,7	14,3	33,8	18,7	33,3	20,7	32,7	22,6	31,9	24,3	30,7	25,8	29,2	26,9	27	27,7	24,5	28	23,1	28		
	F	32	8,3	31,5	12,3	30,7	16,3	30,1	18,2	29,5	19,9	28,4	21,4	27,1	22,7	25,4	23,7	23,2	24,3	20,8	24,5	19,4	24,5		
	G	28,8	7,4	28,5	11	27,7	14,6	27,1	16,3	26,4	17,8	25,3	19,2	23,9	20,3	22,1	21,1	19,9	21,5	17,3	21,6				
	H	25,6	6,6	25,5	9,9	24,6	13,1	24	14,5	23,1	15,8	22	16,9	20,5	17,7	18,7	18,3	16,4	18,6						
1750	I	22,7	6	22,8	9	21,8	11,7	21	12,9	20	13,9	18,7	14,7	17,1	15,3	15,2	15,7								
	E	52,9	18,1	51,7	24	50,6	30,2	50,1	33,2	49,6	36,2	48,7	39	47,7	41,6	46,1	43,9	43,9	45,9	41,5	47,5	40,2	48,2	38,8	48,7
	F	46,1	14,2	45,7	20,2	45	26,3	44,6	29,2	44,1	31,9	43,2	34,4	42,1	36,7	40,5	38,7	38,3	40,3	35,8	41,5	34,5	41,9	33,1	42,3
	G	41,8	12,8	41,6	18,1	40,9	23,4	40,4	25,9	39,9	28,4	38,9	30,6	37,6	32,6	36	34,4	33,7	35,8	31,2	36,8	29,9	37,2		
1750	H	37,1	11,3	37,1	16,1	36,4	20,9	35,8	23,2	35,2	25,3	34,2	27,2	32,9	28,9	31,1	30,3	28,8	31,4	26,3	32,1	25	32,3		
	I	33,5	10,5	33,7	14,6	32,9	18,6	32,1	20,4	31,2	22,2	29,9	23,7	28,4	25,1	26,5	26,2	24,1	27	21,5	27,5				

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1450 min ⁻¹		1750 min ⁻¹	
SKD200-260/2	2	E - F - G - H - I		•		•
SKD200-260/3	3			•		•
SKD200-260/4	4			•		•
SKD200-260/5	5			•		
SKD200-260/6	6			•		
SKD200-260/7	7			•		
SKD200-260/8	8			•		

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SKD 200-320

Prestazioni monostadio
 Single-stage performances
 Caractéristiques pour un étage
 Einstufige Einsatzbereiche
 Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		60		120		180		240		270		300		330		360		378		396		420				
	l/s		0		16,7		33,3		50		66,7		75		83,3		91,6		100		105		110		116,6				
	l/min		0		1000		2000		3000		4000		4500		5000		5500		6000		6300		6600		7000				
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N	
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]
1450	E	37,1	13,1	36,6	17,2	36	21,8	35,4	26,4	34,3	30,9	33,6	32,9	32,8	34,8	31,8	36,4	30,5	37,8	29,6	38,5	28,4	39,1	26,8	39,7				
	F	33,2	10,8	32,7	14,6	32,5	18,9	32,3	23,4	31,4	27,5	30,6	29,3	29,6	30,8	28,3	32,1	26,6	32,9	25,3	33,2	23,7	33,4						
	G	29,2	8,7	29,3	12,5	29,2	16,6	28,8	20,4	27,7	23,9	26,9	25,4	25,8	26,6	24,5	27,7	22,9	28,4	21,7	28,6								
	H	26	8,1	26,5	11,4	26,3	14,9	25,5	18,1	24	20,9	23	22	21,8	22,9	20,2	23,5	18,2	23,9										
	I	22,9	7,3	23,6	10,2	23,4	13,1	22,4	15,8	20,5	17,9	19,3	18,7	17,8	19,2	16,1	19,5												
1750	E	54	23,1	53,2	28,9	52,3	35,4	51,4	42,2	50,2	49	49,8	52,3	49,3	55,4	48,6	58,3	47,7	61	47,1	62,5	46,2	63,9	44,8	65,6				
	F	48	19,1	47,8	24,5	47,5	30,7	46,8	37,2	45,7	43,6	45	46,6	44,4	49,3	43,6	51,8	42,6	53,9	41,9	55	41	56	39,6	56,9				
	G	42,5	15,6	42,8	20,5	42,8	26,3	42,3	32,4	41,2	38,3	40,7	40,9	39,9	43,2	38,9	45,2	37,7	46,8	36,7	47,5	35,6	48						
	H	37,9	14,3	38,4	18,5	38,4	23,6	37,7	28,8	36,6	33,7	35,8	35,8	34,7	37,5	33,4	38,9	31,7	39,8	30,5	40,1								
	I	33,4	12,8	34,1	16,7	34	21	33,4	25,2	31,9	29	30,8	30,5	29,4	31,8	27,7	32,8	25,8	33,4										

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	1450 min ⁻¹	1750 min ⁻¹
SKD200-320/2	2	E - F - G - H - I	•	•
SKD200-320/3	3		•	•
SKD200-320/4	4		•	
SKD200-320/5	5		•	
SKD200-320/6	6		•	

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SKD 200-450

Prestazioni monostadio
Single-stage performances
Caractéristiques pour un étage
Einstufige Einsatzbereiche
Características de una sola etapa

Q	m³/h		0		120		180		240		300		360		390		420		450		480		510		540				
	l/s		0		33,3		50		66,7		83,3		100		108,3		116,6		125		133,3		141,6		150				
	l/min		0		2000		3000		4000		5000		6000		6500		7000		7500		8000		8500		9000				
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N		H		N	
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]
1450	E	39	18,3	37,9	25,6	37,2	30,3	36,4	35,2	35,4	39,8	34,2	43,9	33,6	45,7	32,9	47,3	31,9	48,8	30,4	50	28,7	51,2	26,6	52,1				
	F	33,3	12,3	33,3	20,7	33,1	25,3	32,8	29,9	31,9	34	30,7	37,6	29,9	39,1	28,8	40,4	27,2	41,4	25,5	42	23,4	42,4						
	G	29,6	10,6	29,8	18,2	29,6	22,2	28,8	26	27,6	29,3	25,9	31,9	24,8	33	23,3	33,7	21,6	34,2	19,6	34,4								
	H	26,2	9,8	26,6	16,1	26,1	19,4	25,1	22,6	23,6	25,3	21,6	27,2	20,1	27,8	18,5	28,1	16,7	28,1										
1750	I	22,7	8,9	23,3	14,1	22,6	16,7	21,4	19	19,5	20,9	17	22,2	15,4	22,5	13,7	22,6												
	E	57	31,1	55,7	41,9	55	48,5	54,1	55,6	53,1	62,7	51,9	69,4	51,3	72,6	50,7	75,5	49,8	78,3	48,8	80,9	46,9	83,3	44,8	85,7				
	F	48,9	22,2	49,2	33,3	49,1	40,4	48,6	47,6	47,8	54,3	46,6	60,3	45,8	63	45	65,5	44,1	67,8	43	69,9	41,3	72	39,3	74				
	G	43,5	19,3	43,8	28,9	43,7	35,2	43,2	41,4	42,3	47,1	40,7	51,9	39,9	53,9	38,8	55,6	37,5	57,1	35,7	58,4	33,6	59,4						
1750	H	38	17,2	38,9	25,5	38,7	30,7	37,8	35,8	36,4	40,2	34,4	43,7	33,3	45	31,9	46,1	30	47	28	47,7								
	I	33,4	15,6	34,4	22,7	33,9	26,7	32,7	30,6	31,1	34,1	28,7	36,9	27,4	37,9	25,6	38,6	23,6	39										

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	N° di stadi N° of stages N° d'étages N° der Stufen N° de etapas	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	1450 min ⁻¹		1750 min ⁻¹	
SKD200-450/2	2			•		•
SKD200-450/3	3			•		•
SKD200-450/4	4	E - F - G - H - I		•		•
SKD200-450/5	5			•		