PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SN2F65-160

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Q	m³/h	0	36	54	63	72	81	90	102	120	138	156	180
	l/s	0	10	15	17,5	20	22,5	25	28,3	33,3	38,3	43,3	50
	l/min	0	600	900	1050	1200	1350	1500	1700	2000	2300	2600	3000

min^{-1}	Girante / Impeller / Roue / Laufrad / Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]
1450	E	11,3	1	10,7	1,5	10	1,9	9,4	2	8,6	2,2														
	F	8,8	0,7	8,7	1,3	7,7	1,5	6,9	1,6																
	G	7,5	0,6	7,5	1,1	6,2	1,3	5,1	1,4																
	H	6,7	0,5	6,2	0,9	4,6	1																		
	I	5,7	0,4	4,9	0,7	2,9	0,7																		
	NPSH	-		2,5		3,4		4		4,6															
1750	E	16,3	1,6	15,8	2,3	15,1	2,9	14,6	3,2	13,9	3,5	12,9	3,7	11,8	3,9										
	F	12,9	1,1	12,9	1,9	12,2	2,3	11,5	2,5	10,5	2,7	9	2,9												
	G	11,1	1	11,4	1,6	10,3	1,9	9,4	2,1	8	2,2														
	H	9,5	0,7	9,4	1,3	8,1	1,5	6,9	1,6																
	I	8,2	0,6	7,8	1,1	5,9	1,2	4,4	1,2																
	NPSH	-		2,8		3,4		3,9		4,5		5,3		6,2											
2000	E	21,2	2,4	20,7	3,3	20,1	4	19,7	4,4	19	4,7	18,2	5,1	17,2	5,4	15,5	5,8								
	F	16,9	1,7	16,9	2,6	16,4	3,2	15,9	3,5	15	3,8	13,9	4	12,3	4,2										
	G	14,5	1,4	15	2,2	14,2	2,7	13,4	2,9	12,3	3,1	10,7	3,3												
	H	12,4	1,1	12,5	1,8	11,3	2,2	10,4	2,3	9	2,4	7,2	2,6												
	I	10,7	0,9	10,6	1,5	8,9	1,7	7,5	1,8	5,8	1,8														
	NPSH	-		2,7		3,3		3,6		4,1		4,6		5,3		6,3									
2300	E	27,6	3,6	26,8	5	26,5	5,8	26,2	6,2	25,7	6,7	25,1	7,2	24,2	7,7	22,6	8,3	19,1	9,2						
	F	21,9	2,9	22,3	4,1	22,1	4,8	21,6	5,2	21	5,5	20,1	5,9	18,9	6,3	16,8	6,7	12,4	7,3						
	G	18,9	2,2	19,4	3,3	18,9	4	18,2	4,3	17,3	4,6	16,2	4,9	14,6	5,1	12,1	5,3								
	H	16,3	1,7	16,4	2,7	15,6	3,3	14,7	3,5	13,6	3,7	12,1	3,9	10,2	4	6,8	4,1								
	I	13,8	1,1	13,9	2,3	12,5	2,6	11,3	2,8	9,8	2,9	7,9	3	5,6	3										
	NPSH	-		2,7		3,2		3,4		3,8		4,2		4,6		5,3		6,5							
2600	E	35,2	5,2	34,3	6,9	34	7,9	33,8	8,5	33,4	9,1	32,9	9,7	32,2	10,3	30,9	11,2	28,1	12,4	23,7	13,4				
	F	28	4,2	28,5	5,8	28,4	6,6	28,1	7,1	27,6	7,5	26,9	8	25,9	8,5	24,1	9,1	20,4	9,9	15	10,6				
	G	24,2	3,2	24,9	4,5	24,5	5,4	24	5,8	23,2	6,2	22,2	6,6	20,9	7	18,7	7,4	14,1	7,8						
	H	20,9	2,5	21,1	3,8	20,4	4,5	19,7	4,8	18,7	5,1	17,4	5,4	15,8	5,6	12,9	5,8								
	I	17,6	1,6	18	3,2	16,8	3,6	15,7	3,8	14,3	4	12,6	4,2	10,5	4,3	7,1	4,4								
	NPSH	-		2,7		3,1		3,2		3,5		3,7		4,1		4,7		5,6		6,7					
2900	E	43,8	7,2	42,7	9,3	42,4	10,5	42,2	11,1	42	11,8	41,5	12,6	41	13,3	39,9	14,4	37,6	15,9	34	17,4	28,8	18,6		
	F	34,8	5,8	35,5	7,8	35,5	8,8	35,2	9,4	34,9	9,9	34,3	10,5	33,5	11,1	32	11,8	28,7	13	24,1	14				
	G	30,1	4,4	30,9	6	30,7	7,1	30,3	7,6	29,7	8,2	28,8	8,7	27,7	9,2	25,7	9,7	21,7	10,4	16,1	10,8				
	H	25,9	3,5	26,3	5	25,8	5,9	25,2	6,3	24,3	6,7	23,2	7,1	21,7	7,4	19,2	7,8	14,1	8,2						
	I	21,9	2,2	22,6	4,2	21,5	4,8	20,5	5,1	19,3	5,4	17,7	5,6	15,8	5,8	12,6	6	6,5	6						
	NPSH	-		2,6		2,9		3,1		3,3		3,6		3,9		4,3		5,1		5,9		6,9			
3500	E	63,8	12,4	62,2	15,8	61,8	17,6	61,7	18,6	61,5	19,6	61,2	20,6	60,8	21,6	60,1	22,9	58,5	25	56	27,1	52,4	29,2	45,4	32,1
	F	50,5	8,8	51,1	12,3	51,3	14	51,3	14,9	51,1	15,7	50,8	16,6	50,3	17,4	49,3	18,6	46,9	20,3	43,4	21,9	38,5	23,3	29,3	24,6
	G	43,7	7,8	45,2	10,3	45,2	11,7	45	12,5	44,6	13,2	43,9	14	43	14,7	41,5	15,6	38,2	17	33,9	18,1	28,1	19,1		
	H	37,4	6,1	38,6	8,5	38,3	9,7	37,9	10,3	37,2	10,9	36,2	11,5	35	12	32,9	12,7	28,7	13,6	23,1	14,3	15,8	14,7		
	I	31,9	5,3	32,9	7,1	32,1	8,1	31,3	8,5	30,2	9	28,9	9,3	27,2	9,7	24,5	10,1	19,2	10,5	12,5	10,7				
	NPSH	-		3,2		3,3		3,4		3,5		3,7		3,9		4,2		4,8		5,6		6,5		8,1	

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso