

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SN4FR65-400

Prestazioni
 Performances
 Caractéristiques
 Leistungsbereich
 Prestaciones

Q	m³/h	0	48	66	84	96	108	120	132	141	150	159	168												
	l/s	0	13,5	18,5	23,5	26,5	30	33,5	36,5	39	41,5	44	46,5												
	l/min	0	800	1100	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2650	2800												
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]								
1450	E	61,4	9,9	62,5	16,2	62,6	19,1	62,2	22,2	61,5	24,3	60,4	26,3	58,9	28,4	56,7	30,5	54,7	32	52,4	33,4	49,6	34,8		
	F	55,9	8,5	57,6	14,8	57,9	17,5	57,6	20,3	57	22,2	56	24,1	54,4	26	52,3	27,9	50,2	29,3	47,8	30,6	44,8	31,9		
	G	50,1	7,4	52,1	13	52,2	15,6	51,7	18,3	50,9	20,1	49,7	21,9	47,9	23,6	45,5	25,3	43,3	26,5	40,9	27,6				
	H	42,5	5,9	44,6	11,1	44,6	13,4	43,8	15,6	42,7	17,1	41,2	18,6	39,1	20	36,6	21,4	34,3	22,4						
	I	35,9	4,5	37,4	9,2	37,2	11,1	36,1	12,9	34,9	14,2	33,3	15,4	31,1	16,6	28,2	17,9								
	NPSH	-	2,7	2,8	3,2	3,6	4,1	4,6	5,4	6,1	6,8	7,7													
1750	E	88,7	16,9	90,2	26,4	90,9	30,6	91,1	34,9	90,9	37,9	90,3	40,9	89,3	43,9	87,6	46,9	86	49,1	84	51,3	81,5	53,5	78,5	55,7
	F	81,3	14,6	83,5	23,8	84,1	27,7	84,4	31,8	84,2	34,5	83,5	37,3	82,4	40,1	80,8	42,9	79,2	45	77,2	47,1	74,8	49,1	71,9	50,9
	G	73,1	12,3	75,8	21,1	76,2	24,8	76,1	28,5	75,6	31	74,8	33,6	73,6	36,1	71,9	38,5	70,3	40,4	68,5	42,2	66,2	44,2		
	H	61,8	9,9	64,3	17,7	64,6	20,9	64,3	24,1	63,8	26,3	62,8	28,4	61,3	30,6	59,3	32,8	57,5	34,4	55,3	36				
	I	52,5	7,6	54,2	14,3	54,4	17,1	54	19,8	53,3	21,6	52,1	23,5	50,3	25,5	47,8	27,4	45,6	28,5						
	NPSH	-	2,7	3	3,5	4	4,6	5,2	6	6,7	7,4	8,2	9,1												
2000	E	115,6	25,2	117,2	36,8	118,1	42,2	118,6	48,1	118,7	52,1	118,4	56,1	117,8	60,1	116,7	64	115,5	66,9	113,9	69,8	112	72,5	109,7	75
	F	106,3	22,2	108,5	33,7	109,4	38,8	109,9	44,1	109,9	47,7	109,6	51,3	108,8	55	107,5	58,8	106,2	61,7	104,5	64,5	102,5	67	100,3	69,2
	G	94,8	18	98,5	29,3	99,1	34,2	99,1	39,2	98,7	42,6	98	45,9	97	49,2	95,6	52,4	94,3	54,8	92,7	57,1	90,8	59,2		
	H	81,1	14,5	84	24,3	84,5	28,4	84,4	32,6	83,9	35,6	83,1	38,5	81,8	41,4	80,1	44,3	78,6	46,5	76,7	48,6				
	I	69	11,2	70,6	19,8	70,8	23,3	70,5	26,9	69,9	29,4	69	31,9	67,5	34,4	65,6	36,8	63,8	38,3						
	NPSH	-	3,3	3,5	4	4,4	4,9	5,6	6,3	6,9	7,6	8,3	9,1												
2300	E	154,5	37,3	155,1	53,9	156,3	60,4	157,4	67,1	157,8	71,7	158	76,5	157,6	81,6	156,7	86,8	155,5	91	153,9	95,2	151,8	99,5	149,1	103,6
	F	143,6	33,6	143,2	48,4	144	54,9	144,8	61,6	145,2	66,2	145,3	70,8	145,2	75,6	144,6	80,5	143,8	84,3	142,7	88,1	141,3	91,8	139,4	95,3
	G	127,7	27,8	129,8	42,6	130,8	48,6	131,4	54,8	131,5	59	131,2	63,3	130,5	67,6	129,3	72,1	128	75,5	126,4	78,8	124,4	81,9		
	H	107,4	21,6	110,8	34,4	111,3	39,8	111,2	45,2	110,8	48,9	110,1	52,7	109,2	56,6	108	60,6	106,8	63,5	105,4	65,9				
	I	91,1	16,6	93,4	28,1	93,8	32,6	93,8	37,2	93,4	40,4	92,7	43,6	91,6	46,9	90,1	50,2	88,6	52,6						
	NPSH	-	4,1	4,3	4,7	5,1	5,6	6,2	6,8	7,3	7,9	8,6	9,3												

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso