PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

SN1F32-200

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Q														
	m³/h	0	9	15	18	21	24	27	30	33	36	42	51
	l/s	0	2,5	4,2	5	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10	11,7	14,2
	l/min	0	150	250	300	350	400	450	500	550	600	700	850

min-1	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]
1750	E	24,7	0,8	24	1,4	22,4	1,7	21	1,9	19	2,1	16,4	2,3	13	2,4										
	F	22,3	0,7	21,2	1,2	20,2	1,5	18,9	1,7	17	1,8	14,3	1,9												
	G	19,7	0,7	19,1	1,1	17,8	1,4	16,5	1,5	14,5	1,6	11,7	1,7												
	H	17,3	0,6	17,1	1	15,6	1,2	14,1	1,3	12,1	1,4	9,3	1,5												
	I	15,5	0,5	15,3	0,8	13,5	1,1	11,8	1,2	9,5	1,3														
	L	13,9	0,4	13,5	0,7	11,4	0,9	9,4	1	6,8	1,1														
	NPSH	-		1,9		2,1		2,3		2,5		2,9		3,3											
2000	E	32,3	1,2	31,6	2	30,1	2,4	28,9	2,7	27,2	2,9	24,9	3,1	21,9	3,4	18,2	3,6								
	F	29,1	1,1	27,9	1,7	27	2,1	26	2,3	24,5	2,5	22,3	2,7	19,1	2,9										
	G	25,7	1	25,1	1,5	24	1,9	22,9	2,1	21,3	2,3	18,9	2,4	15,8	2,6										
	H	22,6	0,9	22,4	1,4	21,2	1,7	19,9	1,8	18,2	2	15,8	2,1	12,7	2,3										
	I	20,3	0,7	20,1	1,2	18,6	1,5	17,1	1,6	15,1	1,8	12,4	1,9												
	L	18,2	0,7	17,9	1	16	1,3	14,3	1,4	12	1,6	8,8	1,6												
	NPSH	-		2,1		2,2		2,2		2,4		2,6		2,9		3,3									
2300	E	42,3	1,7	41,4	2,7	40,1	3,3	39	3,5	37,6	3,8	35,9	4,1	33,7	4,4	31	4,7	27,9	5						
	F	38	1,6	37,3	2,3	36,3	2,9	35,3	3,2	33,9	3,5	32	3,7	29,5	4	26,2	4,2								
	G	33,7	1,4	33,4	2	32,2	2,6	31,2	2,8	29,7	3,1	27,7	3,3	25	3,6	21,5	3,7								
	H	29,7	1,2	29,8	1,8	28,6	2,3	27,4	2,5	25,7	2,7	23,4	2,9	20,5	3,1										
	I	26,7	1	26,5	1,6	25,3	2	24	2,2	22,2	2,4	19,6	2,6	16,2	2,7										
	L	23,8	0,8	23,6	1,3	22,2	1,7	20,8	1,9	18,6	2,1	15,7	2,2												
	NPSH	-		2,1		2,2		2,2		2,3		2,5		2,7		2,9		3,3							
2600	E	54	2,5	53,1	3,7	51,8	4,5	50,9	4,8	49,6	5,2	47,9	5,5	45,9	5,9	43,5	6,3	40,6	6,7	37,3	7,1				
	F	48,5	2,3	47,8	3,2	46,8	3,9	46	4,3	44,8	4,7	43,1	5	41	5,4	38,2	5,7	34,7	6	30,5	6,3				
	G	43,1	2	42,7	2,8	41,8	3,5	40,8	3,8	39,6	4,2	37,8	4,5	35,5	4,8	32,5	5,1	28,7	5,3						
	H	38	1,7	38,2	2,5	37,2	3,1	36,2	3,4	34,7	3,7	32,7	4	30,1	4,3	26,8	4,5	22,8	4,7						
	I	34,2	1,4	34	2,1	33	2,7	31,9	3	30,3	3,2	28,1	3,5	25,2	3,7	21,5	3,9								
	L	30,5	1,2	30,3	1,8	29,1	2,3	27,9	2,6	26,1	2,8	23,6	3	20,2	3,2	15,9	3,4								
	NPSH	-		2,1		2,2		2,2		2,3		2,4		2,5		2,7		2,9		3,3					
2900	E	67,2	3,5	66,3	5	65	5,9	64,1	6,4	62,9	6,8	61,4	7,3	59,5	7,7	57,2	8,2	54,6	8,6	51,5	9,1	43,8	10,2		
	F	60,3	3,2	59,6	4,3	58,7	5,2	57,9	5,6	56,9	6,1	55,4	6,5	53,5	7	51,1	7,5	48	7,9	44,4	8,3				
	G	53,6	2,8	53,3	3,8	52,4	4,6	51,6	5	50,4	5,4	48,9	5,9	46,9	6,3	44,3	6,7	41	7	37	7,3				
	H	47,2	2,4	47,6	3,3	46,8	4	45,9	4,4	44,6	4,8	42,8	5,2	40,4	5,6	37,5	5,9	34	6,2	29,7	6,4				
	I	42,5	2	42,4	2,9	41,6	3,5	40,6	3,9	39,2	4,2	37,3	4,5	34,7	4,9	31,5	5,2	27,4	5,4						
	L	37,9	1,6	37,7	2,4	36,8	3	35,7	3,3	34,2	3,7	32	4	29,1	4,2	25,3	4,5	20,6	4,7						
	NPSH	-		2,2		2,2		2,2		2,3		2,3		2,4		2,5		2,6		2,8		3,2			
3500	E	97,8	6,5	97	8,1	96,1	9,3	95,4	9,9	94,4	10,6	93,1	11,3	91,5	12	89,4	12,8	86,8	13,5	83,7	14,3	75,7	15,8	58,5	17,5
	F	89	5,8	88,2	7	87,3	8,2	86,6	8,8	85,6	9,5	84,3	10,2	82,6	10,9	80,4	11,6	77,8	12,3	74,6	12,9	66,3	14,1	48,3	15,5
	G	78,7	4,9	78,4	6	77,7	7	77	7,6	76	8,2	74,7	8,9	72,9	9,5	70,6	10,1	67,8	10,7	64,4	11,3	55,5	12,3		
	H	69,1	3,8	69	5	68,5	6	67,9	6,6	66,9	7,1	65,6	7,7	63,8	8,3	61,5	8,8	58,7	9,3	55,1	9,8	45,8	10,6		
	I	61,9	3,2	61,7	4,3	61,2	5,2	60,6	5,7	59,6	6,2	58,1	6,7	56	7,2	53,4	7,7	50,2	8,2	46,3	8,6	35,6	9,3		
	L	54,8	2,8	55,2	3,6	54,6	4,5	53,8	4,9	52,5	5,4	50,8	5,8	48,4	6,3	45,4	6,7	41,6	7,1	37	7,4				
	NPSH	-		2,4		2,4		2,4		2,4		2,4		2,5		2,6		2,7		2,8		3,2		4	

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso